

UTP Cat.5e

Vodič GETI UTP Cat.5e drát (305m)

obj. č.: 0367 0011

Použití v datových přenosových strukturovaných sítích.

Technické specifikace		(mm)
vnitřní vodiče - čistá měď	CU 100%	Ø 0,48 ± 0,005
izolace	polyethylen	Ø 0,90 ± 0,05
plášť	PVC	Ø 5,00 ± 0,50

Barevné rozlišení	
1 pár	modrá / modro-bílá
2 pár	oranžová / oranžovo-bílá
3 pár	zelená / zeleno-bílá
4 pár	hnědá / hnědo-bílá

Frekvence	1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz
Útlum dB/100 m	2,0 dB	4,1 dB	5,8 dB	6,5 dB	8,2 dB	9,3 dB	10,4 dB	11,7 dB	17,0 dB	22,0 dB

Typ (n° Pairs. x Ø mm)	Odpor vodiče Ω/km	Kapacita pF/m	Impedance Ω
4x2x0,48	max 93,8	56	100 ± 0,3

- minimalní poloměr ohybu: 40 mm
- barva: bílá
- pracovní teplota -15°C + 60°C
- skladovací teplota -30°C + 70°C
- balení: 305 m / krabice



CAT.5e

Ø 5 mm
PVC

100%
Cu

4 x 2 x
0,48 mm

305 m