



PA-20B / PA-20HB

Zesilovač třídy D

Vlastnosti

- Výkon 20 W, Třída – D
- 2 vstupy Mic/Line IN, 1 vstup stereo Aux IN
- Impedance 4 Ω (PA-20B, PA-20HB)
- Bluetooth 4.0 + USB power 5V
- Zabudovaný transformátor 70V/100V (PA-20HB)
- Napájení 12~15 V / DC

PA-20B a PA-20HB jsou velmi kompaktní zesilovače speciálně určené pro pevné nebo mobilní aplikace. Jejich malá velikost a nízká hmotnost usnadňují jejich integraci do malého prostoru. Provoz na 12V DC se perfektně hodí pro mobilní použití nebo pro instalace, kde není k dispozici přímé napájení střídavým proudem. Zesilovače jsou ideálním řešením pro vozidla využívající střešní reproduktorové systémy, informační místa, prodejny jízdenek a rozdělení poslechovců zón. Oba zesilovače jsou vybaveny modulem Bluetooth 4.0, který zabraňuje galvanickému propojení se zdroji zvuku. Napájecí zástrčka USB 5V je k dispozici jako nabíjecí jednotka pro externí zařízení např. mobilní telefon. K dispozici jsou 2 mikrofonní vstupy s konektory TRS 6,35 mm a 1 stereofonní vstup Aux s konektorem Jack 3,5 mm na předním i zadním panelu a s konektory RCA také na zadním panelu. Ovládání přístroje je na předním panelu a obsahuje vypínač, nastavení zesílení jednotlivých vstupů a jednoduché nastavení tónových korekcí. Výstupní výkonová část využívá konektory euro block a umožňuje připojení zátěže 4 Ω pro PA-20B a pro PA-20HB zátěže 4 Ω a vysokoimpedančního rozvodu 70V/100 V.



SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Číslo modelu:	PA-20B / PA-20HB
Napájecí napětí:	DC 12 až 15V, 2A
Jmenovitý výstupní výkon :	20 W
Maximální příkon:	30 W
Vstupní impedance:	4 Ω
Odstup Signál / Šum:	> 65 dBu
Zkreslení THD:	1%, -37 dBu ± 2 dB (MIC1~MIC2)
Vstupní citlivost (1 kHz):	-11 dBu ± 2 dB (AUX)
Šum nebo brum:	25 mV
Bluetooth:	BT4.0
Výstup:	4Ω (PA-20B) 4Ω, 70V / 100V (PA-20HB)
Rozměry (šířka x hloubka x výška):	161 x 101 x 45 mm
Hmotnost:	PA-20B: 0,89 kg, PA-20HB: 0,96 kg

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Omyly v textu a technických specifikacích vyhrazeny.

Nastěnná montážní
základna



Zadní panel PA-20HB:



Zadní panel PA-20B:



SEIKAKU TECHNICAL GROUP LIMITED

NO.1 LANE 17, SEC.2, HAN SHI WEST ROAD, TAICHUNG 40151 TAIWAN

Tel: +886-4-22313737 Fax: +886-4-22346757 www.seikaku.hk