



PA-120UB

Zesilovač 120W
se vstupním směšovačem

Vlastnosti

- 4 x Mic / Line vstupy, 1 x stereo Aux vstup
- Napájení 24V/DC; 115 ~ 230V/ AC / 50/60Hz
- BGM modul s USB / SD MP3 přehrávačem + rekordér + Tuner VKV II FM + Bluetooth
- Výstup 4 Ω nebo 25 V, 70 V, 100 V
- Výkon 120 W RMS, 170 W max.

PA-120UB je audio výkonový zesilovač speciálně navržený pro komerční aplikace. Je to ideální řešení pro bary, restaurace, maloobchodní prodejny, kanceláře a další aplikace, kde je vyžadováno předávání zpráv a pouštění hudby na pozadí.

V zařízení PA-120UB se kombinuje výkonový zesilovač 120 W

s mixážním pultem s pěti vstupy, tunerem VKV FM, USB / SD MP3 přehrávačem / rekordérem a Bluetooth přehrávačem.

Monofonní vstupy jsou k dispozici na kombinovaných vyvážených konektorech XLR / TRS 6,35 mm. Přepínačem u každého vstupu se volí úroveň vstupního signálu – linková nebo mikrofonní. Ve střední poloze je možné fantomové napájení mikrofonu napětím +24 V. Mikrofon zapojený do vstupu 1 může automaticky ztlumit další zdroje zvuku; funkce je aktivována signálem mikrofonu. Prioritu lze aktivovat také pomocí telefonního signálu na vstupu.

Mezi vstupní směšovač a výkonový zesilovač je možné připojit další externí zařízení pro úpravu signálu, například zpožďovací jednotky, ekvalizéry nebo systémy zpětné vazby a dalších efektů.

Výstupní výkonová část má impedanci 4 Ω, je však možné připojit vysokoimpedanční vedení pro konstantní výstupní napětí 25, 70 a 100 V.

Zesilovač PA-120UB může také pracovat s napájecím napětím 24 V DC.



SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Číslo modelu:	PA-120UB
Výstupní výkon (na impedanci 4 Ω):	120W RMS / 170W MAX
Napájecí napětí:	AC 115V nebo 230V, 50/60Hz přepínatelné, 24V/DC
Frekvenční charakteristika:	80Hz až 16 kHz (± 3dB) Mic: -52dBv (balanced) Mic: s fantomovým napájením +24V: -52dBv (balanced) Line: -10dBv unbalanced AUX: -6dBv balanced AMP in: 0dBv unbalanced Tel: -10dBv balanced
Vstupní citlivost:	
Zkreslení THD:	méně než 0,1%
Odstup signálu od šumu:	Mic: > 65dB / AUX: > 80dB / Phone > 65dB / Line > 75dB
Výkonový výstup:	4 Ω / 25V / 70V / 100V Hlasitost: 4 x INPUT, 1 x AUX, 1 x MASTER 1 x výšky, 1 x basy Hlasitost telef. vstupu a kontrolního monitoru zvuku
Ovládací prvky:	Tuner VKV FM
BGM Modul:	MP3 přehrávač + rekordér (USB/SD karta) přehrávač Bluetooth
Rozměry (Š x H x V):	420 x 260 x 88mm
Hmotnost:	12,8kg

Zadní panel zesilovače PA-120B:

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Omyly v textu a technických specifikacích vyhrazeny.



SEIKAKU TECHNICAL GROUP LIMITED

NO.1 LANE 17, SEC.2, HAN SHI WEST ROAD,TAICHUNG 40151 TAIWAN

Tel: +886-4-22313737 Fax: +886-4-22346757 www.seikaku.hk