



1

OCHRANA



Výrobek	Popis	Barva	Použití	Podklady	Vlastnosti
Dekaphon 9735	Ochranný nátěr podvozku	Černá	Vylepšení podvozku Podběhy kol Ochrana podvozku	Překližka, dřevo	<ul style="list-style-type: none"> Při aplikaci netvoří mlhu Odhlučňovací schopnosti Velmi dobrá odolnost proti vodě a abrazi
Dekaphon 9750	Ochranný primer na dřevo	Černá	Ochrana podvozku Zlepšení přilnavosti	Překližka, dřevo	<ul style="list-style-type: none"> Výrobek na bázi vody Vynikající impregnace dřeva Vynikající primer pro MS Polymery Velmi dobrá odolnost proti vodě a abrazi

2

LEPENÍ & OPRAVY



Výrobek	Popis	Barva	Použití	Podklady	Vlastnosti
Dekapur 2K-90	2K-PU na opravu plastů	Černá	Opravy plastů Opravy bočních dílů	ABS, PMMA překližka, dřevo	<ul style="list-style-type: none"> Velmi rychlé vytvrzení, 5 minut! Jednoduché a cenově příznivé opravy
Dekapur 2K-6000	2-K polyuretanové konstrukční lepidlo	Béžová	Lepení sendvičových panelů	Dřevo, překližka, hliník, polyester, tvrdé substráty	<ul style="list-style-type: none"> Bez obsahu rozpouštědel Krátká doba fixace - 5 hodin Vysoká plnící schopnost
Dekaspachtel	Polyesterový stěrkový tmel	Žlutá	Náročnější karosářské práce Opravy karoserií	Ocel, hliník 2-K akrylové laky 2-K laky na bázi vody pozinkovaná ocel	<ul style="list-style-type: none"> Neporézní struktura Rychlé vytvrdnutí Jednoduchá aplikace

3

TĚSNĚNÍ



Výrobek	Popis	Barva	Použití	Podklady	Vlastnosti
Dekaseal 8936	PIB tmel	Antracitová, černá, světle šedá	Čelní skla, rámy, vnější okraje, otvory odtoky, trubky	Laky, hliník, ABS, PMMA, dřevo	<ul style="list-style-type: none"> Velmi nízká propustnost vlhkosti Přebytky lze lehce odstranit Tmel musí být aplikován mezi dvěma upevněnými podklady Není přelakovatelný
Dekaseal 8869	Butylový tmel	Šedá	Díry, otvory, dveře, vnější okraje	Laky, hliník, ABS, PMMA, dřevo	<ul style="list-style-type: none"> Lze použít uvnitř jako tmel i vrchní vrstvu spojů Je přelakovatelný
Dekaseal 1512 & Dekaseal 1517	Butylový tmel	Špinavá bílá, černá	Díry, otvory, dveře, vnější okraje	Laky, hliník, ABS, PMMA, dřevo	<ul style="list-style-type: none"> Lze použít uvnitř jako tmel i vrchní vrstvu spojů Bez obsahu aromatických rozpouštědel Je přelakovatelný

4

LEPENÍ & TĚSNENÍ



Výrobek	Popis	Barva	Použití	Podklady	Vlastnosti
Dekasyl MS-2	Pružné lepidlo a tmel na bázi MS polymerů	Černá, šedá, bílá	Skla a PMMA, čelní skla, boční prahy, rámy, lapače nečistot	PMMA, PVC, sklo, hliník, laky, galvanizovaná ocel, polyester	<ul style="list-style-type: none"> Velmi dobrá odolnost proti UV záření a stárnutí Není třeba zvláštní přípravy podkladu Po vytvoření kůže je přelakovatelný
Dekasyl MS-5	Pružné lepidlo a tmel na bázi MS polymerů	Černá, bílá	Skla a PMMA, čelní skla, boční prahy, rámy, lapače nečistot	PMMA, PVC, sklo, hliník, laky, pozinkovaná ocel, polyester	<ul style="list-style-type: none"> Vysoká počáteční pevnost Velmi dobrá odolnost proti UV záření a stárnutí Není třeba zvláštní přípravy podkladu Po vytvoření kůže je přelakovatelný