

## S2/1PCP-W1 (P.162-TW)

### Charakteristika výrobku:

DiSEqC 2.0 "Position" nebo "Option" přepínač LNB, vstup pro pozemní pásmo

### Stručný popis:

3in/1out DiSEqC 2.0 přepínač pro 2 satelitní pozice a 1 uživatele, doplněný o slučovač s pozemním pásmem. Je určen k přepínání mezi 2 LNB, s využitím povelu Position (typ S2/1PCPpos-W1, nastavení přijímače A/B) nebo Option (typ S2/1PCPopt-W1, nastavení přijímače A/C). Pro běžné využití postačuje varianta Position, pro přepínání mezi tzv. monoblokem a dalším LNB je nutno použít verzi Option. Výrobek umožňuje připojení antény pro pozemní příjem do společnému svodu.



### Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2300 MHz
	Terr. vstup výstup	5-862 MHz, 5-2300 MHz,
Řízení	S2/1PCPpos-W1	DiSEqC 1.0 (2.0) příkaz "Position"
	S2/1PCPopt-W1	DiSEqC 1.0 (2.0) příkaz "Option"
Průchozí útlum	Sat.	5 dB avg
	Terr.	2 dB avg
Izolace sat. vstupů		25 dB min
Příkon	z přijímače	30 mA (18 V) + LNB
	proudová propustnost	400 mA max
Rozměry (d,š,v)		8.2 x 7.7 x 2.3 cm
Teplovní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.100 kg